

Hybrox 5 ir 8

Ekologiškas šildymas ir vėsinimas
su natūraliu šaltnešiu R290 propanu

su
**5 metų
garantija***



**R290
Propan**



Hybrox

Monoblokinės konstrukcijos šilumos siurblys
oras/vanduo, skirtas montuoti lauke

Universalus ir pritaikytas ateičiai: **Hybrox**

Šilumos siurblys oras/vanduo
"Hybrox"- tai daugiau nei 20 metų mūsų
patirties, įgytos naudojant
natūralų šaltnešį R290 propaną -
ekologiškam šildymui žiemą ir
itin efektyviam vėsinimui vasarą.



SU
**5 metų
garantija***

**R290
Propan**

**cooling
included**

Jūsų naudos iš pirmo žvilgsnio

- + Tausoja aplinką: CO₂ neutralus dėl natūralaus šaltnešio
- + Šildymas, vėsinimas ir buitinis karštas vanduo
- + Greitas ir paprastas montavimas su iš anksto surinktais prijungimo rinkiniais
- + Lanksti hidraulinė integracija - galima rinktis iš 5 vidinių blokų
- + Itin tylus dėl triukšmo ir vibracijų optimizavimo sprendimų ("Hybrox 5" lauke tik 45 dB(A))*
- + Tinka naujoms statyboms ir modernizavimui:
 - greitas galios reguliavimas
 - tobulai prisitaiko prie energijos poreikių
 - šildymo vandens temperatūra iki 70 °C
- + Galima sujungti į kaskadą, jei reikia didesnės šildymo galios

Greitas ir paprastas montavimas

Dėl paleidimo į eksploataciją asistento, specialiai sukurtų įmontuotų hidraulinių mazgų ir iš anksto surinktų prijungimo rinkinių, šį šilumos siurblių ypač lengva sumontuoti, o monobloko konstrukcija reiškia, kad montuotojui nereikia šaltininko atestato.

Pagaminta
Vokietijoje



Tipas	Našumo duomenys					Prietaisas					
	Šildymo galia		COP prie dalinės apkrovos A7/W35	Garso galios lygis maks./naktį	Vėsinimo galia/ efektyvumas A35/W18 dalinė apkrova	Her- metiškai užsandari- ntas	Refrigerant		Tylusis režimas	Maks. šildymo vandens temperatūra	Matmenys P x G x A
Lauko monoblokas	A-7/W35 min./maks.	A7/W35 min./maks.					Tipas	Natūra- lus			
	[kW]	[kW]		[dB(A)]	[kW] / EER					[°C]	[mm]
Hybrox 5	1.16 / 5.41	2.05 / 5.5	4.98	59 / 51	2.31 / 4.05	✓	R290	✓	✓	70	1320 x 505 x 930
Hybrox 8	1.93 / 7.3	3.01 / 8.0	5.24	59 / 53	5.21 / 4.03	✓	R290	✓	✓	70	1320 x 505 x 930

Visi duomenys apie šildymo galią ir COP pagal EN 14511